

楽ドレン排水能力参考表

●楽ドレン(鉛)

タテ型	
サイズ	許容最大屋根面積 (㎡)
30用	9
40用	19
50用	48
60用	82
70用	114
75用	129
80用	190
90用	267
95用	330
100用	360
110用	471
120用	602
130用	753
140用	926
150用	1,122

ヨコ型							
サイズ	許容最大屋根面積 (㎡)						
	配管勾配						
	1/25	1/50	1/75	1/100	1/125	1/150	
30用	4	3	2	2	2	2	
40用	13	9	8	7	6	5	
50用	31	22	18	15	14	12	
60用	51	36	30	26	23	21	
70用	88	62	51	44	39	36	
80用	137	97	79	69	61	56	
90用	187	132	108	93	84	76	
100用	272	192	157	136	122	111	
110用	388	274	224	194	174	158	
120用	480	340	277	240	215	196	
130用	614	434	354	307	274	250	
140用	751	531	434	376	336	307	
150用	889	629	513	444	398	363	

●楽ドレン(銅)

タテ型	
サイズ	許容最大屋根面積 (㎡)
35用	16
45用	34
50用	63
60用	95
70用	146
80用	197
90用	275
100用	370

ヨコ型							
サイズ	許容最大屋根面積 (㎡)						
	配管勾配						
	1/25	1/50	1/75	1/100	1/125	1/150	
40用	16	11	9	8	7	7	
50用	35	25	20	18	16	14	
60用	65	46	37	32	29	26	
70用	97	68	56	48	43	39	
80用	149	106	86	75	67	61	
90用	201	142	116	100	90	82	
100用	280	198	162	140	125	115	
110用	377	267	218	189	169	154	

●楽ドレン(ゴム)

タテ型	
サイズ	許容最大屋根面積 (㎡)
45用	26
55用	50
65用	78
75用	124
85用	170
95用	250

ヨコ型							
サイズ	許容最大屋根面積 (㎡)						
	配管勾配						
	1/25	1/50	1/75	1/100	1/125	1/150	
50用	26	19	15	13	12	11	
60用	51	36	30	26	23	21	
70用	80	56	46	40	36	32	
80用	126	89	73	63	56	52	
90用	174	123	100	87	78	71	
100用	255	180	147	127	114	104	

楽ドレン排水能力参考表

●楽ドレン(塩ビ)

共通タテ使用	
サイズ	許容最大屋根面積 (㎡)
30用	4
40用	13
50用	30
60用	57
70用	86
80用	135
90用	183
100用	267
110用	381
120用	459
130用	588
140用	737
150用	908

共通ヨコ使用							
サイズ	許容最大屋根面積 (㎡)						
	配管勾配						
	1/25	1/50	1/75	1/100	1/125	1/150	
30用	4	3	2	2	2	2	
40用	13	9	8	7	6	5	
50用	31	22	18	15	14	12	
60用	58	41	33	29	26	24	
70用	88	62	51	44	39	36	
80用	137	97	79	69	61	56	
90用	187	132	108	93	84	76	
100用	272	192	157	136	122	111	
110用	388	274	224	194	174	158	
120用	468	331	270	234	209	191	
130用	599	424	346	300	268	245	
140用	751	531	434	376	336	307	
150用	926	654	534	463	414	378	

タテマル	
サイズ	許容最大屋根面積 (㎡)
60用	57
70用	86
80用	135
100用	267

ヨコ型							
サイズ	許容最大屋根面積 (㎡)						
	配管勾配						
	1/25	1/50	1/75	1/100	1/125	1/150	
40用	12	8	7	6	5	5	
50用	28	20	16	14	13	12	
60用	55	39	31	27	24	22	
70用	84	59	48	42	37	34	
80用	132	93	76	66	59	54	
90用	180	127	104	90	81	74	
100用	263	186	152	132	118	107	
110用	377	267	218	189	169	154	
120用	468	331	270	234	209	191	
130用	599	424	346	300	268	245	
140用	735	520	424	368	329	300	
150用	907	641	524	454	406	370	

許容最大屋根面積は、雨量100mm/hを基礎として算出しています。参考文SHASE-S 206-2009給排水衛生設備基準・同解説より。
お困りの方は、弊社までご相談ください。

●配管勾配目安表

水の流れを促す為に、ドレン入口からの配管勾配になります。

配管勾配目安	1/25	1/50	1/75	1/100	1/125	1/150
	4cm	2cm	1.3cm	1cm	0.8cm	0.67cm

