

楽ドレン 排水能力参考表

楽ドレン(鉛)タテ型	
サイズ	許容最大屋根面積 (m ²)
30用	9
40用	19
50用	48
60用	82
70用	114
75用	129
80用	190
90用	267
95用	330
100用	360
110用	471
120用	602
130用	753
140用	926
150用	1,122

楽ドレン(鉛) ヨコ型						
サイズ	許容最大屋根面積 (m ²)					
	配管勾配					
	1/25	1/50	1/75	1/100	1/125	1/150
30用	4	-	-	-	-	-
40用	13	-	-	-	-	-
50用	31	22	-	-	-	-
60用	51	36	-	-	-	-
70用	88	62	51	-	-	-
80用	137	97	79	-	-	-
90用	187	132	108	93	-	-
100用	272	192	157	136	122	-
110用	-	274	224	194	174	-
120用	-	340	277	240	215	196
130用	-	434	354	307	274	250
140用	-	531	434	376	336	307
150用	-	629	513	444	398	363

楽ドレン(塩ビ) 共通タテ使用	
サイズ	許容最大屋根面積 (m ²)
30用	4
40用	13
50用	30
60用	57
70用	86
80用	135
90用	183
100用	267
110用	381
120用	459
130用	588
140用	737
150用	908

楽ドレン(塩ビ) 共通ヨコ使用						
サイズ	許容最大屋根面積 (m ²)					
	配管勾配					
	1/25	1/50	1/75	1/100	1/125	1/150
30用	4	-	-	-	-	-
40用	13	-	-	-	-	-
50用	31	22	-	-	-	-
60用	58	41	-	-	-	-
70用	88	62	51	-	-	-
80用	137	97	79	-	-	-
90用	187	132	108	93	-	-
100用	272	192	157	136	122	-
110用	-	274	224	194	174	-
120用	-	331	270	234	209	191
130用	-	424	346	300	268	245
140用	-	531	434	376	336	307
150用	-	654	534	463	414	378

楽ドレン(塩ビ) ヨコ型						
サイズ	許容最大屋根面積 (m ²)					
	配管勾配					
	1/25	1/50	1/75	1/100	1/125	1/150
40用	12	-	-	-	-	-
50用	28	20	-	-	-	-
60用	55	39	-	-	-	-
70用	84	59	48	-	-	-
80用	132	93	76	-	-	-
90用	180	127	104	90	-	-
100用	263	186	152	132	118	-
110用	-	267	218	189	169	-
120用	-	331	270	234	209	191
130用	-	424	346	300	268	245
140用	-	520	424	368	329	300
150用	-	641	524	454	406	370

楽ドレン(銅)タテ型	
サイズ	許容最大屋根面積 (m ²)
35用	16
45用	34
50用	63
60用	95
70用	146

楽ドレン(銅) ヨコ型						
サイズ	許容最大屋根面積 (m ²)					
	配管勾配					
	1/25	1/50	1/75	1/100	1/125	1/150
40用	16	-	-	-	-	-
50用	35	25	-	-	-	-
60用	65	46	-	-	-	-
70用	97	68	56	-	-	-
80用	149	106	86	-	-	-

許容最大屋根面積は、雨量100mm/hを基礎として算出しています。参考文SHASE-S 206-2009給排水衛生設備規程・同解説より。お困りの方は、弊社までご相談下さい。